

Bestellnummer: <i>Order number.:</i>	77511-2046-005
Bezeichnung: <i>Description:</i>	EPSA 415 500/5A 5VA KI.0,5S E.ON-D
Primärer Bemessungsstrom: <i>Rated primary current:</i>	500A
Sekundärer Bemessungsstrom: <i>Rated secondary current:</i>	5A
Bemessungsleistung: <i>rated output in VA:</i>	5VA
Klasse: <i>Class:</i>	KI.0,5S
Bemessungs Frequenz: <i>Rated Frequency:</i>	50Hz
Bemessungs-Isolationspegel <i>Rated insulation Level:</i>	0,72/3kV
Überstrombegrenzungsfaktor <i>Instrument security factor:</i>	FS5
Isolierstoffklasse: <i>Insulation class:</i>	E
Verhältnisse Hauptwandler (SummenW.): <i>Ratios for Main CT's (summation CT):</i>	
Thermische Bemessungs-Kurzzeitstromstärke: <i>Rated short-time thermal current:</i>	min. 60 * In
Thermische Bemessungs- Dauerstromstärke: <i>Rated continuous thermal current:</i>	1,2 * In
Erweiterter Strombereich: <i>Extended current range:</i>	120%
Umgebungstemperatur: <i>Ambient air temperature:</i>	-5°C ... +55°C
Normen: <i>Norms:</i>	VDE 0414-9-2, IEC 61869-2
Zulassungsnummer PTB: <i>PTB number:</i>	20.21 87.80

Artikelnummer: 77511.2046 005
Identnr.:

