

|                                                                                        |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bestellnummer:<br><i>Order number.:</i>                                                | 77525-2946-005                      |
| Bezeichnung:<br><i>Description:</i>                                                    | EPSA 1034 2000/5A 5VA KI.0,5S EON-D |
| Primärer Bemessungsstrom:<br><i>Rated primary current:</i>                             | 2000A                               |
| Sekundärer Bemessungsstrom:<br><i>Rated secondary current:</i>                         | 5A                                  |
| Bemessungsleistung:<br><i>rated output in VA:</i>                                      | 5VA                                 |
| Klasse:<br><i>Class:</i>                                                               | KI.0,5S                             |
| Bemessungs Frequenz:<br><i>Rated Frequency:</i>                                        | 50Hz                                |
| Bemessungs-Isolationspegel<br><i>Rated insulation Level:</i>                           | 0,72/3kV                            |
| Überstrombegrenzungsfaktor<br><i>Instrument security factor:</i>                       | FS5                                 |
| Isolierstoffklasse:<br><i>Insulation class:</i>                                        | E                                   |
| Verhältnisse Hauptwandler (SummenW.):<br><i>Ratios for Main CT's (summation CT):</i>   |                                     |
| Thermische Bemessungs-Kurzzeitstromstärke:<br><i>Rated short-time thermal current:</i> | min. 60 * In                        |
| Thermische Bemessungs- Dauerstromstärke:<br><i>Rated continuous thermal current:</i>   | 1,2 * In                            |
| Erweiterter Strombereich:<br><i>Extended current range:</i>                            | 120%                                |
| Umgebungstemperatur:<br><i>Ambient air temperature:</i>                                | -5°C ... +55°C                      |
| Normen:<br><i>Norms:</i>                                                               | VDE 0414-9-2, IEC 61869-2           |
| Zulassungsnummer PTB:<br><i>PTB number:</i>                                            | 20.21 87.80                         |

Artikelnummer: 77525.2946 005  
Identnr.:

